



Isometrisch aanzicht (1 : 50)



11	6	KE31998505	M24x40 + ring	M24x40 + ring	
10	8	KE31970300	Zeskantmoer Din934	M24	Klasse 8 THV
9	2	KE31980300	Veerring Din 127	M24	ST 10
8	2	KE31998150	Zeskantbout Din 933	M24x120	Klasse 8.8 THV
7	24	KE31998900	Bolkopbout + moer + ring	M16x45	
6	2	AS31642942	Single intermediate anchor (dog bone)	intermediate anchor	
5	1	EP313625-0024	Bracket, intermediate anchor	323,85 x 283,5 x 10	S235JRG2
4	4	EP31640305	Koppelplaat T-top	370x75x8	S235JRG2
3	4	AS31640301	Bevestiging T-top	BG800 Gate	
2	2	AS31640331	BG800 T-top l=5990		
1	1	AS31642510	BG800 met snelkoppeling l=12000 mm	BG800	

Pos	Aant.	Artikelnummer	Titel	Omschrijving	Materiaal
		Materiaal:		Algemene maatoleranties	Toleranties lasconstructie
		Massa: 1532,15 kg		NEN-ISO 2768-c	NEN-EN-ISO 13920-C
		Amerikaanse projectie:		Lassen	Thermisch snijden
				Artikelnummer:	Revisie:
Tekenaar: M.Coerver	Getekend: 14-7-2017	Maateenheid:	Titel:	Schaal:	
Controle:	Gecontroleerd:	mm	BG800 MDS (N2W2)	1:40	
Opmerking:			Omschrijving:	Formaat:	
Het auteursrecht van deze tekening wordt door ons voorbehouden. Zij blijft ons eigendom en mag zonder toestemming noch gereproduceerd noch aan derden getoond worden.			Aantallen per 12 meter systeemplengte	A3	

Verankering met 2 ankers per 6 meter M24 draadstangen met chemische ankers of keilbouten.